



TWG-1400T5/1800T5/1162T5



4/8/16 AHD 5M 高清錄影機

		規 格		
機 型		1400T5	1800T5	1162T5
系統	控制系統	嵌入式Linux		
	多功能操作	錄影、監看、回放、控制、備份、遠端		
影像	錄影格式	NTSC / PAL		
	輸入	5M/4M /2M/ 1M/960H X 4	5M/4M /2M/ 1M/960H X 8	5M/4M /2M/ 1M/960H X16
	輸出	VGA / HDMI X 1(1920 X 1080)、BNC X 1		VGA X1(1920X1080) HDMI X1(3840X2160) BNC、Call monitor X1
	畫面遮罩	有		
	遺失偵測功能	有		
	移位偵測功能	有		
	聲音	輸入	RCA端子 X 1	RCA端子 X 4
輸出		HDMI · RCA端子 X 1		
錄影	壓縮格式	H.264		
	解析度/每秒張數NTSC	5M-lite 48張、4M-lite 60張 2M 60張、720p/960h 120張	5M-lite 96張、4M-lite 120張 2M 120張、720p/960h 240張	5M-lite 192張、4M-lite 320張 2M 240張、720p/960h 480張
	浮水印	有		
	錄影模式	手動、排程、警報、位移		
	警報預先錄影	0~10秒		
	警報檔案時段	0~60分		
顯示	解析度	HDMI / VGA 1920X1080		
	分割畫面	1 / 4	1 / 4 / 7 / 9	1 / 4 / 7 / 9 / 10 / 13 / 16
	監看速度	每路30張		
	放大倍數	2倍、4倍		
回放搜尋	搜尋模式	智慧搜尋、時間、警報、位移		
	回放倍速	1倍~64倍		
儲存方式	硬碟	標準1個3.5吋 SATA硬碟 > 4TB		
	備份	USB備份		
	外接硬碟	NO	eSATA X 1	OPTION
I/O警報	輸入	2個輸入點偵測觸發警報	8個輸入點偵測觸發警報	8個輸入點偵測觸發警報
	輸出	1個常態開啓 or 1個常態關閉		
	蜂鳴器	有		
	警報模式	輸入、影像遺失、位移		
	警報記錄表	有		
網路功能	網路支援	IE監看、控制、遠端備份、可同時支援多台DVR		
	E-mail	警報觸發可發送E-MAIL通知		
	遠端連結	電腦、手機、平板		
	推播功能	有		
操作	使用者權限	4組最高使用者權限，最高設置18位元密碼		
控制	RS-485	2-PIN端子控制PTZ		
	遙控器	可控制4台DVR		
重量/尺寸	淨重/長X寬X高	1.2kg(不含硬碟) / 185X195X44mm	2kg(不含硬碟) / 320X210X50mm	3kg(不含硬碟) / 435X285X55mm
電源	電壓/瓦數	+12V DC / 最大功率36W		+12V DC / 最大功率60W
工作溫度		0°C~40°C		