

# HD-SDI 1080P 高清錄影系統



- ◎ 16路 / 12路數位及類比信號混合錄影
- ◎ 支援2CH / 4CH 高清SDI 1080P 攝影機
- ◎ HD 1920 X 1080 錄影解析度，適合大尺寸畫面
- ◎ 傳統CABLE同軸施工法，容易安裝



SDI



1080P



滑鼠操作



USB

Secure your life

# Guarder





		規 格	
機 型		HD3214	HD3408
系統	控制系統	嵌入式Linux	
	多功能操作	錄影、監看、回放、控制、備份、遠端	
影像	錄影格式	NTSC / PAL	
	輸入	SDI X 2 · Video X 14	SDI X 4 · Video X 8
	輸出	BNC X 1、D-SUB端子、HDMI X 1(1920 X 1080)	
	觸發輸出	BNC X 1 · 1Vp-p / 75 ohm	
	遺失偵測功能	有	
	移位偵測功能	有	
聲音	輸入	RCA端子 X 16	RCA端子 X 12
	輸出	HDMI · RCA端子 X 2	
錄影	壓縮格式	H.264	
	解析度/每秒張數NTSC	D1 / 210張、HD:720P / 60張、1080P / 25張	D1 / 120張、HD:720P / 90張、1080P / 40張
	解析度/每秒張數PAL	D1/175張、HD:720P / 50張、1080P / 25張	D1/100張、HD:720P / 90張、1080P / 40張
	浮水印	有	
	錄影模式	手動、排程、警報、位移	
	警報預先錄影	0~10秒	
	警報檔案時段	0~60分	
顯示	解析度	HDMI / VGA 1920X1080 NTSC : 720X480 , PAL : 720X576	
	分割畫面	1 / 4 / 8 / 16	1 / 4 / 9 / 12
	監看速度	480張 / 每路30張	
	放大倍數	2倍、4倍	
回放搜尋	搜尋模式	智慧搜尋、時間、警報、位移	
	回放倍速	1倍~64倍	
儲存方式	硬碟	標準5個3.5吋 SATA硬碟	
	外部擴充	一個E-SATA介面	
	備份	USB備份, DVD燒錄器備份(選配)	
I/O警報 (選配)	輸入	16個輸入點偵測觸發警報	
	輸出	2個常態開啓輸出, 2個常態關閉繼電器輸出	
	蜂鳴器	有	
	警報模式	輸入、影像遺失、位移	
	警報記錄表	有	
網路功能	網路支援	IE監看、控制、遠端備份、可同時支援多台DVR	
	E-mail	警報觸發可發送E-MAIL通知	
	遠端連結	電腦、手機、PDA	
	USB 3G Dongle	有	
操作	使用者權限	3組最高使用者權限, 最高設置18位元密碼	
POS/GPS (選配)	RS-232	D-TYPE端子連接POS或GPS	
	RS-485	2-PIN端子控制PTZ	
尺寸/重量	淨重/長X寬X高	4kg(不含硬碟) / 430(長)X350(寬)X66(高)mm	
電源	電壓/瓦數	+12V DC / 最大功率100W	+12V DC / 最大功率30W
	工作溫度	0°C~45°C	