



**TWG-HD3400 / HD3208 / HD3412**



# HD-SDI 1080P 高清錄影系統



- ◎ 4路 / 10路 / 16路數位及類比信號混合錄影
- ◎ 支援4CH / 2CH 高清SDI 1080P 攝影機
- ◎ HD 1920 X 1080 錄影解析度，適合大尺寸畫面監看
- ◎ 傳統CABLE同軸施工法，容易安裝



SDI



1080P



滑鼠操作



USB

Secure your life

# Guarder

[www.tw-guarder.com.tw](http://www.tw-guarder.com.tw)





		規 格		
機 型		HD3400	HD3208	HD3412
系統	控制系統	嵌入式Linux		
	多功能操作	錄影、監看、回放、控制、備份、遠端		
影像	錄影格式	HD-SDI / NTSC / PAL		
	輸入	SDI X 4	SDI X 2 · Video X 8	SDI X 4 · Video X 12
	輸出	VGA / HDMI X 1(1920 X 1080)、BNC X 1		
	觸發輸出	BNC X 1 , 1Vp-p / 75 ohm		
	遺失偵測功能	有		
	移位偵測功能	有		
聲音	輸入	HD BNC X 4 / RCA端子 X 4	HD BNC X 2 / RCA端子 X 10	HD BNC X 4 / RCA端子 X 16
	輸出	HDMI · RCA端子 X 2		
錄影	壓縮格式	H.264		
	解析度/每秒張數NTSC	HD:720P / 120張、1080P / 80張	D1/240張、720P/60張、1080P/60張	D1/360張、720P/120張、1080P/120張
	解析度/每秒張數PAL	HD:720P / 100張、1080P / 60張	D1/200張、720P/50張、1080P/50張	D1/300張、720P/100張、1080P/100張
	浮水印	有		
	錄影模式	手動、排程、警報、位移		
	警報預先錄影	0~10秒		
	警報檔案時段	0~60分		
顯示	解析度	HDMI / VGA 1920X1080 NTSC : 720X480 , PAL : 720X576		
	分割畫面	1 / 4	1 / 4 / 5 / 10	1 / 4 / 8 / 12 / 16
	監看速度	每路30張		
	放大倍數	2倍、4倍		
回放搜尋	搜尋模式	智慧搜尋、時間、警報、位移		
	回放倍速	1倍~64倍		
儲存方式	硬碟	標準5個3.5吋 SATA硬碟		
	外部擴充	一個E-SATA介面		
	備份	USB備份, DVD燒錄器備份(選配)		
I/O警報 (選配)	輸入	16個輸入點偵測觸發警報		
	輸出	2個常態開啓輸出, 2個常態關閉繼電器輸出		
	蜂鳴器	有		
	警報模式	輸入、影像遺失、位移		
	警報記錄表	有		
網路功能	網路支援	IE監看、控制、遠端備份、可同時支援多台DVR		
	E-mail	警報觸發可發送E-MAIL通知		
	遠端連結	電腦、手機、平板		
	USB 3G Dongle	有		
操作	使用者權限	4組最高使用者權限, 最高設置18位元密碼		
POS/GPS (選配)	RS-232	D-TYPE端子連接POS或GPS		
	RS-485	2-PIN端子控制PTZ		
尺寸/重量	淨重/長X寬X高	4kg(不含硬碟) / 430(長)X350(寬)X66(高)mm		
電源	電壓/瓦數	+12V DC / 最大功率100W		
	工作溫度	0°C~45°C		