

3030B



Distinctive Features

- 室外型 日夜兩用
- 採用“非偏焦鏡頭” 日夜焦距清晰
- 高功率LED，有效照射距離-30米
- 於10Lux照度光源下，感應器自動啓動紅外線光源
- 材質外殼採用高硬度鋁合金，防水等級IP66

Specifications

規 格	3030
影 像 元 件	SONY 1/3
影 像 圖 素	537 (H) X505 (V) NTSC
畫 素	NTSC:27萬/PAL:32萬
解 析 度	420條
最 低 照 度	0.2LUX, F1.5:0LUX (RCN)
日 夜 切 換	光敏電阻
信 號 雜 訊 比	50dB以上 (AGC-QFF)
自 動 電 子 快 門	NTSC:1/60s~1/100,000s ; PAL:1/50s~1/110,000s
伽 碼 特 性	0.45
鏡 頭 座	Board lens 6mm/f2.0 (選配8/12mm)
自 動 增 益 控 制	最大可調至36dB
自 動 白 平 衡	自動 (2500~9500K)
逆 光 補 正	自動
同 步 系 統	內同步
影 像 輸 出	1.0Vp-p, 75ohm
電 源	AC90~260V
消 耗 功 率	10W
工 作 溫 度	-10°C~50°C (14F - 122F)
防 水 等 級	IP66
發 光 體 / 濾 光 片	35個紅外線LED 350nm 壽命20,000小時
照 射 距 離	30M
感 應 器 控 制	白天彩色/夜間黑白訊號自動轉換