



TWG-A1509

AHD紅外線變焦彩色攝影機



日製IR CUT

IR 50M

IP 66

機型	TWG-A1509
影像圖素	1280 (H) x 960 (V)
系統	NTSC/PAL可切換
日夜功能	日本原裝生產, 內建IR-CUT機械切換
增益控制	手動/自動
曝光模式	手動/自動 (區間可調 · 1,1/60~1/50000秒)
影像標準	AHD標準協定
影像幀率	1280*960@30fps
圖像翻轉	支援影像上/下/左/右翻轉
圖像調節	可以進行亮度、對比度等參數調節
鏡頭	2.8-12mm可變焦鏡頭百萬專用鏡頭, 機械式濾片切換裝置
影像輸出	1路AHD介面 · 1路BNC類比視頻輸出
OSD調整	具自動白平衡, 增益控制, 光圈控制
Gamma 修正	0.45
信號雜訊比	48dB (自動增益控制: 關)
透霧功能	啟動/關閉
3D降噪	啟動/關閉
逆光處理	數位寬動態/逆光處理/強光抑制
防水等級	室外防水型 IP 66 等級
紅外線燈	內建70顆高效能IR LED, 光二極體控制可依環境照度需求調整開關LED
投射距離	紅外線感光距離約40米
外罩	全鋁合金材質 · 附遮陽罩與外罩本體有通風之間隙
工作環境	工作溫度-10°C~+55°C · 工作濕度10%~90%

Distinctive Features

- 採用高性能SONY 1/3" 1.3百萬CMOS圖像感測器 · 圖像清晰度高
- 具電子快門, 背光處理, 影像增益補償及自動白平衡功能。
- 內建70顆高效能IR LED。
- 紅外線啟動感應裝置採用最新設計, 故啟動或關閉可以延遲時間避免突然強光
- 造成誤動作讓攝影機夜間影像表現更準確。
- 前玻璃具有中孔, 可避免紅外線在夜間時因灰塵附在鏡面上, 造成紅外線啟動時光線折射至鏡頭而產生LED光點或光暈現象。
- 日本原裝生產紅, 外線啟動跟連動ICR濾光片切換功能 · 實現晝夜監控。
- 夜間低感度提升達30倍。
- 支援1路類比視頻輸出。
- 支援繁體多國語言按鍵調整設備參數。(選配)



Secure your life

Camera

<http://www.tw-guarder.com>