



TWG-AH3968

AHD 1080P紅外線攝影機



Distinctive
Features

- HD-AHD高畫質影像輸出
- OSD設定選單
- 內建紅外線濾光片(ICR)
- 照度0Lux(紅外線啟動)
- 內建36顆8ΦLED
- 自動白平衡/自動增益
- 防水等級IP66
- 燈板感應器使用Light Sensor · 提高感應準確度

| | |
|----------|------------------------------|
| 型號 | TWG-AH3968 |
| 攝像元件 | 1/3" SONY Color Sensor |
| 攝像圖數 | 1984 (H) x 1225 (V) |
| 水平解析度 | 1080P@30FPS |
| 最低照度 | 0 Lux (紅外線啟動) |
| S/N 雜訊比 | 大於50dB(AGC OFF) |
| 增益控制 | 自動 |
| 紅外線LED數量 | 內建36顆8ΦLED |
| 紅外線LED規格 | SP IR LED壽命可達 15,000小時 |
| 紅外線有效距離 | 最遠20米 |
| 防水等級 | IP66 |
| 電子快門 | 自動1/60(1/50)~50000 Sec |
| 逆光補償 | 關 |
| 動態雜訊抑制 | 2D/3D |
| 影像輸出 | AHD/CVBS可切換,1.0 Vp-p 75ohm |
| 白平衡 | 自動 |
| OSD螢幕顯示 | 有 |
| IR CUT | 有 |
| 電源 | DC12V±10% |
| 電力消耗 | 320mA |
| 附件 | 支架 |
| 鏡頭形式 | f4mm/F2.0 2百萬機板鏡頭 |
| 選配鏡頭 | f6mm/8mm |
| 操作溫度 | -10°C~+50°C |
| 重量 | 460公克 |
| 尺寸 | 91.7mm(W)×85.3mm(H)×135mm(L) |

