



長景錄 功能表 VGuard 單機嵌入系統

硬體規格

1	型號	2604	2604V	2604H
2	視頻輸入	BNC端子*4	BNC端子*4	BNC端子*4
	音頻輸入	RCA端子*4	RCA端子*4	RCA端子*4
3	監視器影像輸出端子	RCA*1	RCA*1	RCA*1
	聲音輸出端子	RCA*1	RCA*1	RCA*1
4	VGA輸出端子	VGA標準D-SUB輸出端子		
5	警報輸入 (選配)	4個輸入接點, 可偵測短、開路		
	繼電器輸出 (選配)	4個輸出控制點AC 125V/12A、250V/7A; DC 30V/7A		
6	硬碟	支援單顆IDE介面硬碟		
7	備份功能	支援CF卡備份		
8	電源	100~240VAC 50/60Hz 1.2A (DC 12V 4A Max)		
9	不含硬碟重量 (淨重/毛重)	3.825 kg		機櫃式
10	尺寸 (長X寬X高)	408 mm X 297 mm X 70 mm		機櫃式

功能規格

1	影像壓縮技術	H.264 DSP硬體式實時壓縮
2	NTSC	影像解析度640*480; 最高影像顯示/錄影速度 4路 120fps
	PAL	影像解析度704*576; 最高影像顯示/錄影速度 4路 100fps
3	影像壓縮比	動態範圍影像壓縮比=40:1~240:1 (自動根據當時之狀況作調整) 總和影像壓縮比=40:1~2400:1
4	錄影品質	十段錄影品質調整
5	錄音功能	24Kbps ADPCM錄影格式, 與影像同步錄音
6	現場監聽	支援現場即時監聽
7	監視畫面顯示	全畫面、4分割顯示、全畫面自動跳台、凍結、X2放大
8	警報功能	輸入點偵測觸發警報功能、視頻訊號中斷觸發警報功能、影像移動偵測啟動警報功能
	報警功能	聲音報警、啟動錄影、照相、繼電器輸出
	警報紀錄表	記錄警報觸發時間, 並可點選其記錄時間, 直接播放當時影像
9	回放 (搜尋) 方式	可直接指定時間回放; 依存檔時間、警報記錄搜尋回放
	回放速度	快轉X1、X2、X4、X16; 單張回放、暫停; 倒轉X1、X2、X4、X16
	回放畫面	全畫面、4分割顯示、X2放大
10	檔案備份回放功能	CF卡可在PC端直接讀取資料; 可使用VGPlayer (V3.0以上) 直接回放
11	版本更新	可上網站取得最新版本軟體, 再經CF卡直接更新版本, 增加或修正功能

功能規格視版本不同會略有不同, 請隨時注意更新資訊

