

技術規格

Extend Your View. Secure Your Life

型號	<ul style="list-style-type: none"> · IP3112 NTSC CCD · IP3132 CMOS 	攝影模組規格	<ul style="list-style-type: none"> · IP3112 1/4吋彩色CCD. 512 (H)×492(V)(IP3113) AGC,AWB,AES 自動電子快門：1/60 到 1/100,000 秒 · IP3133 1/3吋彩色CMOS. 2.5Lux @ F1.4 AGC,AWB 自動電子快門：1/60 到 1/15,000 秒
遠端管理	<ul style="list-style-type: none"> · 所有功能皆可透過網路作遠端設定 	鏡頭	<ul style="list-style-type: none"> · 隨機搭配CS規格.6.0mm ,F1.8
網路協定	<ul style="list-style-type: none"> · 通信設定 TCP/IP,HTTP,SMTP,FTP,Telnet,NTP,DNS and DHCP · 乙太網路 10 BaseT or 100 BaseT Fast Ethernet · Wireless LAN 802.11b+ 	LED指示燈	<ul style="list-style-type: none"> · 雙色狀態顯示
影像	<ul style="list-style-type: none"> · 壓縮格式 MPEG4(short header model) · 特色 影像大小, 品質與 bit-rate 可調 可設定時間與文字標籤 三組位移偵測視窗 	感測器與繼電器	<ul style="list-style-type: none"> · 1組感應器輸入 · 1組警報器輸出
影像解析度	<ul style="list-style-type: none"> · IP3112(NTSC) 176×112每秒 30 幅 352×240每秒 30 幅 · IP3132 160×120每秒 25/30 幅 320×240每秒 25/30 幅 	硬體尺寸	<ul style="list-style-type: none"> · 長度:138mm · 寬度:89mm · 高度:57mm
所支援的瀏覽器作業系統	<ul style="list-style-type: none"> · 作業系統Microsoft Window 95. 98.ME. 2000. XP · 瀏覽器：Internet Explorer 5.x 或更高 	工作環境	<ul style="list-style-type: none"> · 0~50°C(32~122°F) · 90°CRHG 戶外使用時需要適當的防護
聲音	<ul style="list-style-type: none"> · 24kbps. 	電源	<ul style="list-style-type: none"> · 12VDC,1A
安全管理	<ul style="list-style-type: none"> · 三層密碼保護 	安規	<ul style="list-style-type: none"> · CE,FCC

· 所有規格如有更動恕不另行通知，所有商標名稱皆授與其公司註冊使用。

