

規 格

網路攝影機



▲外觀

型號	PIXORD-120	PIXORD-200	PIXORD-240	PIXORD-241	PIXORD-205
規格					
影像輸出端	1個內部 CCD 1個內部 CCD 輸出 1 外部影像輸入	1個內部 CCD	1個內部 CCD 1個內部 CCD 輸出 3 外部影像輸入	1個內部 CCD 1個內部 CCD 輸出 3 外部影像輸入	1個內部 CMOS
CCD 攝影機 - Sensor - 照度	- SONY SuperHAD CCD sensor - 0.5 Lux (F1.2)				- CMOS VGA Sensor - 2.5 Lux(F1.4)
影像控制	透過管理者介面可設定 - 自動白平衡 (ATW) - 自動增益控制 (On) - 手動電子光圈 (1/50 or 1/60當自動曝光AES off) - 自動電子光圈 (AES on/off, BLC on/off) - 日/夜切換(Color /B.W. 在低照度下自動切換)				- 自動白平衡 (ATW) - 自動增益控制 - 自動電子快門
鏡頭	- 標準配備: 標準CS mount 鏡頭接口Focal length 6.0mm F1.8 Lens - 支援自動光圈鏡頭; 內建可變電阻供 DC level調整 - 選購: Focal length 4.0mm, Auto DC Iris F1.2~64 Lens - 選購: Zoom Vari-Focal length 3.2~10mm, Auto DC Iris F1.4~360 Lens				- 標準CS mount 鏡頭接口Focal length 6.0mm F1.8 Lens
硬體規格	- CPU: 32 Bits RISC Processor - ROM: 2M Bytes Flash ROM - RAM: 16M Bytes SDRAM - WatchDog: Chip to monitor out tolerance system voltage and abnormal program execution - 二組顯示網路狀態及電源/系統狀態的LED - 一組RJ-45 for Ethernet接頭 - 一組RS-232 serial port for external console / Modem				
網路介面	- 乙太網路Ethernet (10 Base-T)				
影像壓縮	- JPEG; Motion JPEG				
影像調整	- 亮度(Brightness), 對比(Contrast), 色相(Hue), 彩度(Saturation), 品質(Quality)調整				
通訊協定	- TCP/IP, UDP, ARP, ICMP, HTTP, FTP, Telnet, SMTP, DHCP, PPP				
最大解析度	- NTSC: 704x480(Single), 352x240(Quad) - PAL: 704x576(Single), 352x288(Quad)				- VGA:640x480 - SIF:320x240
效能	- 網路處理效能: 每秒高達 800K bytes, 且允許同時間30 個連接 - 影像處理效能: 每秒30張畫面 / 一個影像訊號時 - 3 fps / 二個影像訊號 - 3 fps / 四個影像訊號 - 12 fps/四個影像訊號				
事件觸發及反應方式	- 可程式化的 Event Script 並提供程式精靈(Wizard)協助撰寫 - 觸發條件: 時間(頻率) / GPIO 輸入 / 位移偵測 / 影像訊號狀況 / 網路連接狀況 / CGI 等等. - 反應方式: 儲存影像於內部暫存器(internal buffer, 2M Bytes pre- and post-alarm); FTP image 至遠端 FTP SERVER; E-mail image 至指定帳號; HTTP server push 至遠端; 繼電器輸出(relay output)控制外部設備				
安裝方式	- IP address設定: 可藉由 ARP & Ping 命令、網頁操作介面或 IP-Installer 設定或更改IP				
軟體更新	- 可在本地端或遠端藉由FTP升級韌體 - 可藉由 FTP & Telnet 更改客製化網頁				
系統需求	- 可在Win95/98/NT, Linux上執行的標準瀏覽器。例如 Microsoft IE4.x or 5.x or above, or Netscape Navigator 4.x				
安全機制	三層密碼保護				
工作溫度	- 5 ~50 ℃ (40 ~ 125 F)				
工作溼度	- 20 ~80 %				
輸入電壓	- DC 12V, 1A		- AC 14V / 13.8V, 1A		
損耗功率	- 7 watts				
尺寸、重量	- 168(L)*77(W)*54(H) mm 1.1KG				
附件	- CD Title 包含 使用手冊, IP Installer, 快速安裝手冊, Ethernet Cable, CS 轉接環, CS 環調整工具, 電源供應器, 桌上型/壁掛型/懸吊型腳座 - 一組影像輸入線 (BNC to Terminal Block) - 一組MiniDin 轉 Dsub 線, 可用來連接 Com port 或 GPIO				



桌上式腳架



懸吊式腳架



壁掛式腳架