



TWG-1162TA

H.265 高清錄影系統



系統	控制系統	嵌入式LINUX 3.0
	多功能操作	錄影、監看、回放、控制、備份、遠端
影像	錄影格式	NTSC/PAL
	輸入	IP CAM-1080P/720P AHD/TVI/CVI-5M/4M/2M/1M 960H x 16 (混合)
	輸出	HDMI x 1(3840x2160)/ VGAx1(2560x1600)/BNC、Call montior x 1
	畫面遮罩	有
	遺失偵測功能	有
	移位偵測功能	有
	聲音	輸入
	輸出	HDMI . RCA端子 x 1
錄影	壓縮格式	H.264/H.265
	解析度/每秒張數NTSC	IP CAM 1080P 240張、720P 480張 5M-lite 192張、4M-lite 240張、3M-lite 320張 2M 240張、1080P-lite/720P/960H 480張
	浮水印	有
	錄影模式	手動、排程、警報、位移
	警報預先錄影	0~10秒
	警報檔案時段	0~60分
	顯示	解析度
	分割畫面	1 / 4 / 7 / 9 / 10 / 13 / 16
	監看速度	每路30張
	放大倍數	2倍、4倍
回放搜尋	搜尋模式	智慧搜尋、時間、警報、位移
	回放倍速	1倍~64倍
儲存方式	硬碟	SATA硬碟 > 10TB x 2
	備份	USB備份
	外接硬碟	選配 eSATA x 1
I/O警報	輸入	8個輸入點偵測觸發警報
	輸出	1個常態開啟 or 1個常態關閉
	蜂鳴器	有
	警報模式	輸入、影像遺失、位移
	警報記錄表	有
網路功能	網路支援	IE監看、控制、遠端備份、可同時支援多台DVR
	E-MAIL	警報觸發可發送E-MAIL通知
	遠端連結	電腦、手機、平板
	推播功能	有
操作	使用者權限	4組最高使用者權限，最高設置18位元密碼
控制	RS-485	2-PIN端子控制PTZ
	遙控器	可控制4台DVR
重量/尺寸	淨重/長x寬x高	3KG(不含硬碟)/430(長)x280(寬)x55(高)mm
電源	電壓/瓦數	±12VDC / 最大功率60W
	工作溫度	0°C~40°C

http://www.tw-guarder.com

Distinctive Features

- AHD/TVI/CVI/960H/IP CAM 輸入支援
- 16CH 高清 DVR
- 5M、4M、2M 百萬畫素錄影解析
- 支援 UTC 線上控制功能
- 支援同軸雙絞線傳輸
- 5M/4M/2M/1M/960H/任意混插
- 新一代類比高清技術 H.265



Secure your life

Camera